

REMOVEDOR PASTOSO

DESCRIÇÃO

Pasta destinada a remoção de pinturas antigas e originais e repinturas, também é utilizado para remoção e limpeza em geral de grade, peças mecânicas ou automotiva, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pronto para uso;
- Não utiliza catalisador.

COMPOSIÇÃO

Solventes clorados, hidrocarbonetos saturados e aditivos.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Para melhor desempenho do removedor, é aconselhável provocar ranhuras na superfície da tinta.

SECAGEM

Esperar 10 minutos para remoção do material

RENDIMENTO



5 m²/L

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml



SUGESTÕES

Retire com um pincel ou espátula em abundância e aplique sobre o local a ser removido. Aguarde 10 minutos ou até que o mesmo venha reagir. Se necessário, fazer um segunda aplicação. Após a remoção e raspagem, lavar bem a peça com água ou limpar com Thinner 010 Blascor ou Solução Desengraxante Blascor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pincel

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	20/10/2025	Data:	22/10/2025	Data:	22/10/2025